



CONTINENTAL 416 JOY



Le **CONTINENTAL 416** est un combiné de bois de chauffage très productif. Grâce à la capacité de coupe de 400 mm, de la puissante tronçonneuse hydraulique et à la puissance de fendage de 16 tonnes, ce combiné peut travailler même sur du bois dur et noueux. Les commandes de l'opérateur sont hydrauliques et le coin de fendage hydraulique en acier DOMEX® vous permet de fendre vos bûches en les centrant de la meilleure façon possible, en évitant les déchets ou le fendage asymétrique. Trois coins de fendage sont fournis (2/4 - 6 - 8). Le Continental 416 est équipé d'un réservoir surdimensionné, d'un radiateur pour le refroidissement, de plusieurs compartiments pour ranger les outils ou le réservoir d'huile de chaîne. La Continental 416 est également équipée d'un tapis hydraulique à 3 extensions et de connexions hydrauliques pour l'utilisation d'une caténaire.

The **CONTINENTAL 416** is a highly productive firewood processor. Thanks to the 400 mm cutting capacity of the powerful hydraulic chainsaw and the splitting power of 16 tons, this combi-cutter can work on even hard and knotty wood. The operator controls are hydraulic and the hydraulic splitting wedge made of DOMEX® material allows you to split your logs by centring them in the best possible way, avoiding waste or asymmetrical splitting. There are 3 splitting wedges supplied (2/4 - 6 - 8). The Continental 416 is equipped with an oversized tank, a radiator for cooling, several compartments for storing tools or the oil tank. The Continental 416 is also equipped with a hydraulic 3-stage conveyor belt and hydraulic attachments for the log deck.

TECNICAL DATES

ART		 TON	 cm	 Ø cm	 m	 KG	 cm	 LITERS OIL	 HP
41394	CONTINENTAL 416 C JOY Tractor PTO	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	40
47023	CONTINENTAL 416 ET JOY 380 Volt	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	15
41498	CONTINENTAL 416 SB JOY ROAD Benzina/Petrol	16	60	40	5m/40cm	1300	300x200x250	140	35

PARTNERS





CONTINENTAL 480 SPECIAL




HYDRAULIC 3X



INCLUDED

OPTIONAL



La **CONTINENTAL 480** est la grande sœur de la Continental 416, avec des caractéristiques supplémentaires. En effet, la Continental 480 offre, en plus de ce qui est décrit dans la petite 416, un joystick électrique multifonctionnel, une capacité de coupe de 48 cm, un fendeur de bûches de 22 tonnes et un tapis qui peut tourner à gauche et à droite. Le coin de fendage fourni est de 2/4 mais nous proposons en option 6, 8 ou 12 fentes. Une machine vraiment performante et absolument complète pour les opérateurs les plus exigeants qui veulent maximiser leur production.

CONTINENTAL 480 is the big sister of the smaller Continental 416 with extra features. The Continental 480 in fact, in addition to what is described in the smaller 416, offers a multifunctional electric joystick, a 48 cm cutting capacity, a 22 ton log splitter and the conveyor belt that can rotate left and right. The splitting wedge supplied is 2/4 but we offer 6, 8 or 12 splits as an option. A truly high-performance and absolutely complete machine for the most demanding operators who want to maximise production.

TECNICAL DATES

ART		 TON	 cm	 cm	 m	 KG	 cm	 LITERS OIL	 HP
41905	CONTINENTAL 480 C Special Tractor PTO	22	55	48	5m/43cm	1600	170x260x250	100	80

PARTNERS



OPTIONALS

CONTINENTAL 480

ART		
OPCONT2	Cuneo 2/6	Continental 480
OPCONT11	Cuneo 8	Continental 480
OPCONT12	Cuneo 12	Continental 480



ART		
OPCONT4	POWER PTO 15 KW	Continental 480





CONTINENTAL 750 C ROAD

La **CONTINENTAL 750** se classe parmi les plus grandes combinées à haute productivité du marché. Avec un passage de bûches de 70 cm de diamètre et une force de fendage de 50 tonnes, elle est performante dans toutes les situations. La Continental 750 est équipée de roues de grande capacité et d'un timon à pied hydraulique permettant de la déplacer facilement sur le chantier. Une table à 3 chaînes pour l'avancement des grumes est standard. Feu de travail pour travailler même en cas de mauvaise visibilité. Convoyeur à rouleaux dont tous les rouleaux sont motorisés. Double grille de fendage mobile de 18 et 28 pièces. Bande transporteuse de 100 cm de large et 6 mètres de long avec inclinaison hydraulique. L'opérateur travaille depuis une position élevée et peut contrôler toutes les fonctions de la machine. Puissance requise du tracteur : 90 ch. La Continental 750 peut facilement être considérée comme la plus productive et la plus efficace de sa catégorie.

*The **CONTINENTAL 750** ranks among the largest high-productivity combined harvesters on the market. With a log passage of 70 cm in diameter and a splitting force of 50 tons, it performs in all situations. The Continental 750 is equipped with high-capacity wheels and a drawbar with hydraulic foot so that it can be easily moved around the work site. A 3-chain table for advancing logs is standard. Working light for working even in poor visibility. Roller conveyor with all rollers motorised. Double mobile splitting grid 18 and 28 pieces. Conveyor belt 100 cm wide and 6 metres long with hydraulic inclination. The operator works from a raised position and can control all machine functions. Tractor power requirement 90 hp. The Continental 750 can easily be considered the most productive and efficient in its class.*

TECNICAL DATES

ART		 TON	 cm	 cm	 m	 KG	 cm	 LITERS	 HP
31779	CONTINENTAL 750 C ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9000	570x245x350	500	90
31781	CONTINENTAL 750 ET ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9400	570x245x350	500	55

PARTNERS



CONTINENTAL 750 ET ROAD

ATTILA



Le combiné **Attila** est conçu pour traiter les grumes et les transformer en bois de chauffage rapidement et avec l'aide d'un seul opérateur. Dans la cabine du téléporteur, l'opérateur peut effectuer toutes les opérations, du chargement des grumes à leur transformation. L'avantage de l'Attila est que, travaillant en hauteur, il peut décharger le bois fendu directement sur la remorque ou dans un tas, sans avoir à le manipuler à nouveau. Par rapport aux machines existantes, l'Attila est équipé d'un système BOOST qui permet d'obtenir des performances élevées même avec peu d'huile, comme c'est le cas pour les chargeurs téléscopiques qui, en raison de leurs bras très longs, subissent des pertes de pression importantes. À la fin de la coupe, le poussoir du fendeur de bûches se rétracte automatiquement de quelques millimètres, éloignant ainsi la bûche qui vient d'être coupée. Ce système innovant permet de positionner la bûche correctement dans la fendeuse et permet à la tronçonneuse de se rétracter sans toucher la bûche qui reste à couper. L'Attila représente une nouvelle technologie moderne, efficace et brevetée qui rend le téléporteur encore plus polyvalent pour la production de biomasse.

*The **Attila** firewood processor is designed to process logs and transform them into firewood quickly and with the help of a single operator. From the cab of the telehandler, the operator can perform all operations from loading the logs to processing them. The advantage of the Attila is that, working at height, it can unload the split wood directly onto the trailer or pile it up, without having to re-handle it. Compared to existing machines, the Attila is equipped with a BOOST system that allows high performance even with little oil, as is the case with telehandlers, which, due to their very long arms, are subject to significant pressure losses. At the end of the cut, the log splitter pusher automatically retracts a few millimetres, distancing the freshly cut log from the chainsaw. This innovative system allows the log that has just been cut to be positioned and allows the chainsaw to retract without touching the log still to be cut. The Attila represents a new, modern, effective and patented technology to make the telehandler even more versatile for biomass production.*

TECNICAL DATES

Oil flow	90-130 L/min
Oil pressure	210-260 bar
Splitting force	25 ton
Hydraulic connection	1 Pressure hose - 1 Return - 1 Free return
Electricity	12 v with plug
Diameter max	550 mm
Lenght max	3 m
Cutting Lenght	300-650 mm
Kniyes Included	4-6-8
Weight	1600 kg
Dimensions	2,3x1,6x1,9 m
Chainsaw lenght	750 mm
Chainsaw speed	23-46 m/sec
Lubrication oil tanir	11 Liters

PARTNERS



INCLUDED



OPTIONAL